

Riadiaca jednotka PAL PRO 2&4



Z úspechu programovania v troch jednoduchých krokoch vzniká AMICO PRO. Táto riadiaca jednotka napájaná dvoma plne uzavretými batériami 1,5A môže byť inštalovaná priamo do



Technické vlastnosti

- Typ ovládača: Ventilová skrinka
- IP68 vodotesné (ponorné)
- Zdroj napájania: 2 alkalické batérie 1,5 voltu (AA) nie sú súčasťou
- Vstup dažďového senzora
- Odnímateľná riadiaca jednotka
- Podsvietený displej
- Zatváranie veka
- Signál nízkej batérie
- Maximálny počet zón: 4
- Dostupné modely: 2 a 4 zóny

Programové funkcie

- Programovací režim: Tradičný
- Počet programov: 2
- Časy začiatku na program: 1
- Maximálny počet štartov denne: 8
- Minimálny čas zavlažovania na zónu: 1 minúta
- Maximálny čas zavlažovania na zónu: 180 minút
- Frekvencia zavlažovania: každých 6 hodín na každých 15 dní
- Manuálny štart: Podľa zón
- VYPNUTÁ funkcia: Jednozónová funkcia
- Funkcia VYPNUTÉ: Jeden program

Codice	Meno	Model
200.4064200	PRO2 PRIATEĽ	2 ZÓNY
200.4064400	PRO4 PRIATEĽ	4 ZÓNY



Solenoid 9 Vdc

Batériové ovládače ovládajú 9Vdc západkové solenoidy. Riadiaca jednotka pošle elektrický signál na začiatku zavlažovania na otvorenie solenoidového ventilu a na konci zavlažovania signál na zatvorenie solenoidového ventilu.



Vstup senzora

Ovládač je vybavený senzorovým vstupom pre pripojenie dažďového senzora, dva káblové bežne uzavreté. Inštalácia dažďového senzora zabraňuje zavlažovaniu počas dažďových udalostí, čím sa šetrí voda.



3 Jednoduché kroky

Špeciálna trojstupňová programovacia funkcia umožňuje jednoduché a intuitívne programovanie za menej ako 60 sekúnd. Programovacia logika je založená na odpovedi na tri jednoduché otázky: v ktorej hodine treba polievať, ako dlho a ako často.



Jednorazový displej

3" podsvietený displej vám na prvý pohľad ukáže kompletný zavlažovací plán. Už nie je potrebné prechádzať rôznymi programovými menu, aby ste videli zavlažovací plán.



Odpojiteľný

Odnímateľná elektronická jednotka umožňuje jednoduché programovanie, výmenu batérií a rýchlu údržbu elektromagnetických ventilov.