

Návod na použitie – Zavlažovací časovač RAIN Zero Pressure

1. Vloženie batérií

Otvorte spodný kryt časovača.

Vložte 2× AA batérie podľa polaritu (+ / -).

Kryt zatvorte.

Odporúčame používať alkalické batérie.

2. Inštalácia časovača

Časovač naskrutkujte na vodovodný kohútik so závitom 3/4".

Na spodnú časť pripojte hadicu alebo rýchlospojku.

Otvorte prívod vody.

Maximálne parametre:

- Max. prietok: 30 l/min

- Max. tlak: 8 bar

- Max. teplota vody: 60 °C

Ovládanie časovača

Časovač má 2 otočné ovládače.

Ľavý ovládač – Frekvencia zavlažovania

Nastavuje ako často sa má polievanie spustiť.

Možnosti: 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h, 24h, 48h, 72h alebo 1 týždeň.

Pravý ovládač – Dĺžka zavlažovania

Nastavuje ako dlho bude zavlažovanie trvať.

Možnosti: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 alebo 120 minút.

Funkcia Delay (odložený štart)

1 stlačenie = odklad o 1 hodinu

2 stlačenia = odklad o 2 hodiny

Manuálne spustenie

Pre ručné polievanie otočte pravý ovládač na „ON“.

Pre zastavenie otočte na „OFF“.

Údržba a zazimovanie

Pred zimou zavrite vodu, odmontujte časovač, vyberte batérie a skladujte zariadenie na suchom mieste bez mrazu.

Dôležité upozornenia

Nepoužívajte pri mraze.

Neponárajte do vody.

Nevystavujte silným nárazom.

Používajte iba čistú vodu.

Záruka

Výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov od dátumu kúpy. Pri reklamácií je potrebný doklad o kúpe.