

REGULÁTORY TLAKU SENNINGER™

Vyberte si tie najkonzistentnejšie a najspoľahlivejšie regulátory v odvetví.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Predchádzajú škodám na komponentoch udržiavaním konzistentného tlaku na výstupe
- 100 % testovanie vodou na zaistenie presnej a spoľahlivej prevádzky
- Inštalácia nad alebo pod zem uľahčí navrhovanie
- Konštrukcia odolná voči manipulácii poskytuje spoľahlivosť a dlhú životnosť

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- PRL (¾"):
 - Rozsah prietoku: 114 až 1817 l/h
 - Maximálny vstupný tlak*: 6,9 až 8,3 bar; 690 až 830 kPa
- PRLV (¾"):
 - Rozsah prietoku: 114 až 4088 l/h
 - Maximálny vstupný tlak: 8,6 bar; 860 kPa
- PRLG:
 - Rozsah prietoku: 113 až 1590 l/h
 - Maximálny vstupný tlak: 8,3 bar; 830 kPa
- Záručná doba: 2 roky

* Maximálny odporúčaný vstupný tlak by nemal prekročiť hodnotu 5,5 bar/550 kPa nad menovitý tlak modelu

PRL (¾") POUŽITÉ V ŠTANDARDNÝCH OBLASTIACH S NÍZKYM PRIETOKOM PRI ZAVLAŽOVANÍ			
Model	Výstupný tlak	Vstup	Výstup
PRL203F3F	1,38 bar; 138 kPa	¾" FNPT	¾" FNPT
PRL253F3F	1,72 bar; 172 kPa	¾" FNPT	¾" FNPT
PRL303F3F	2,07 bar; 207 kPa	¾" FNPT	¾" FNPT
PRL353F3F	2,41 bar; 241 kPa	¾" FNPT	¾" FNPT
PRL403F3F	2,76 bar; 276 kPa	¾" FNPT	¾" FNPT

PRLV (¾") OBMEDZUJE STATICKÝ TLAK NA 0,7 AŽ 1,0 BAR (70 AŽ 100 KPA) NAD MENOVITÝ TLAK PRI INŠTALÁCII PRED VENTILOM			
Model	Výstupný tlak	Vstup	Výstup
PRLV20MF3F3FV	1,38 bar; 138 kPa	¾" FNPT	¾" FNPT
PRLV30MF3F3FV	2,07 bar; 207 kPa	¾" FNPT	¾" FNPT
PRLV40MF3F3FV	2,76 bar; 276 kPa	¾" FNPT	¾" FNPT

PRLG			
Model	Výstupný tlak	Vstup	Výstup
PRLG203FH3MH	1,38 bar; 138 kPa	¾" FHT	¾" MHT
PRLG253FH3MH	1,72 bar; 172 kPa	¾" FHT	¾" MHT
PRLG303FH3MH	2,07 bar; 207 kPa	¾" FHT	¾" MHT
PRLG403FH3MH	2,76 bar; 276 kPa	¾" FHT	¾" MHT



PRL – Regulácia tlaku, nízky prietok
Šírka: 4,8 cm
Dĺžka: 11,4 cm
¾" FNPT vstup × ¾" FNPT výstup



PRLV – Obmedzovací ventil s reguláciou tlaku, široký rozsah prietokov
Šírka: 6,4 cm
Dĺžka: 14,7 cm
¾" FNPT vstup × ¾" FNPT výstup



PRLG – Regulácia tlaku, nízky prietok
Šírka: 4,8 cm
Dĺžka: 11,4 cm
¾" FNPT vstup × ¾" FNPT výstup

Regulátor tlaku bude udržiavať prednastavený prevádzkový tlak za predpokladu, že vstupný tlak je aspoň 0,35 bar/35 kPa nad očakávaným výstupným tlakom, ale neprekračuje maximálny prevádzkový tlak.

Vyberte si tie najkonzistentnejšie a najspoľahlivejšie regulátory v odvetví.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Každý regulátor udržiava konštantný predvolený výstupný tlak na základe prietoku/vstupného tlaku
- 100 % testovanie vodou v závodoch Senninger pre zaistenie presnosti
- Veľmi nízka hysteréza a straty trením pomáhajú zachovať presnú reguláciu
- Dá sa nainštalovať nad alebo pod zem
- Záručná doba: 2 roky na materiál, spracovanie a výkon
- Patentovaná konštrukcia odolná voči manipulácii
- Žiadne vonkajšie kovové diely pre excelentnú ochranu pred koróziou

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- PRLG (¾"):
 - Rozsah prietoku: 454 až 4542 l/h
 - Maximálny vstupný tlak*: 6,9 až 9,0 bar; 690 až 900 kPa
- PRU:
 - Rozsah prietoku: 4542 až 22713 l/h
 - Maximálny vstupný tlak*: 9,0 bar; 900 kPa
- Záručná doba: 2 roky

* Maximálny odporúčaný vstupný tlak by nemal prekročiť hodnotu 5,5 bar; 550 kPa nad menovitý tlak modelu

PRLG (¾" ZÁVIT NA HADICU)			
Model	Tlak	Vstup	Výstup
PRLG203FH3MH	1,38 bar; 138 kPa	¾" FHT	¾" MHT
PRLG253FH3MH	1,72 bar; 172 kPa	¾" FHT	¾" MHT
PRLG303FH3MH	2,07 bar; 207 kPa	¾" FHT	¾" MHT
PRLG403FH3MH	2,76 bar; 276 kPa	¾" FHT	¾" MHT

PRU-40			
Model	Tlak	Vstup	Výstup
PRU-40	2,76 bar; 276 kPa	2" FPT	2" FPT



PRLG – Regulátor tlaku, do terénu
Šírka: 41 mm
Dĺžka: 79 mm
¾" FHT vstup x ¾" MHT výstup



PRU – Regulátor tlaku ultra
Šírka: 114 mm
Dĺžka: 228 mm
2" FPT vstup x 2" FPT výstup

Regulátor tlaku bude udržiavať prednastavený prevádzkový tlak za predpokladu, že vstupný tlak je aspoň 0,35 bar/35 kPa nad očakávaným výstupným tlakom, ale neprekračuje maximálny prevádzkový tlak.