

Prietok			Vonkajší priemer potrubia							
Q m ³ /h	Q l/min	Q l/s	16 mm		20 mm		25 mm		32 mm	
			Rýchlosť prúdenia - DN13 m/s	Strata tlaku v bar/100m	Rýchlosť prúdenia - DN17 m/s	Strata tlaku v bar/100m	Rýchlosť prúdenia - DN20,4 m/s	Strata tlaku v bar/100m	Rýchlosť prúdenia - DN26,2 m/s	Strata tlaku v bar/100m
0,6	10	0,16	1,26	1,53	0,73	0,42	0,51	0,17	0,31	0,05
0,9	15	0,25	1,88	3,25	1,1	0,88	0,76	0,36	0,46	0,11
1,2	20	0,33	2,51	5,54	1,47	1,5	1,02	0,62	0,62	0,18
1,5	25	0,42	3,14	8,38	1,84	2,27	1,27	0,93	0,77	0,28
1,8	30	0,5	3,77	11,74	2,2	3,18	1,53	1,31	0,93	0,39
2,1	35	0,58	4,39	15,62	2,57	4,23	1,78	1,74	1,08	0,52
2,4	40	0,67	5,02	20	2,94	5,42	2,04	2,23	1,24	0,66
3	50	0,83	6,28	30,23	3,67	8,19	2,55	3,37	1,55	1
3,6	60	1	7,53	42,38	4,41	11,47	3,06	4,72	1,85	1,4
4,2	70	1,17	8,79	56,38	5,14	15,27	3,57	6,28	2,16	1,86

Hodnoty sú orientačné a zodpovedajú LDPE/HDPE potrubiam

Straty zahŕňajú len trenie v priamom úseku, nie tvarovky